



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GP4+LS12

BALANZAS PARA LA VENTA DE AUTOSERVICIO SERIE GP4 "LS12" con 12 teclas



Balanzas para la venta de autoservicio, equipada de teclado con 12 teclas grandes para la selección rápida del producto introduciendo el código PLU. En este modo los 3000 PLU están siempre disponibles y directamente rellamables.

Balanzas y soluciones para la venta al por menor



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla doble LCD alfanumérica retroiluminada blanca.
- Teclado mecánico con 12 teclas para la rápida y directa selección del PLU, teclado oculto con 80 teclas para la programación o el uso no en modalidad autoservicio.
- Etiquetadora de elevada velocidad de impresión, resolución 8dots/mm.
Ancho de impresión hasta 55mm.
Ancho máximo del rollo 59,5mm, diámetro exterior 110mm.
- Grupo de impresión extraíble para facilitar la carga de papel.
- Estructura de acero inoxidable.
- Plato 368x250mm (LxW) de acero inoxidable.
- Alimentación 230Vac completa de baterías internas de emergencia recargables de 24Vdc.

FUNCIONES

- Modalidad de trabajo seleccionable: a recibo, peso-precio, artículo único o autoservicio.
- 20 operadores.
- Archivo 3000 PLU, 80 de acceso directo.
- 50 grupos PLU.
- 8 taras predefinidas y memoria de 20 taras activas para operadores.
- 600 listas de ingredientes.
- 20 trazabilidad productos.
- 4 tipos de IVA, con función de descuento.
- 10 mensajes de publicidad.
- Gestión de colas.
- 8 tipos de pago.
- 3 niveles de contraseña programable.
- Grabación y reapertura de los recibos de todo el día.
- Cancelaciones, descuentos, ofertas especiales, informes de ventas por hora, gestión de clientes.
- Total por operadores, PLU, grupos de productos, IVA y tipo de pago a corto y largo plazo.
- Modalidad de trabajo a prioridad PLU.
- Impresión logotipo, códigos de barra EAN13 y EAN8, etiquetas de total, lote, hielo.
- Gestión de logotipos y mantenimiento del firmware con programa HLL (Helmact Label Loader), descargable desde el sitio.

SECCIÓN I/O

- 2 interfaces RS232 para la conexión a PC, módem, escáner, caja registradora.
- Interfaz RS485 para la conexión hasta 16 balanzas GP en red.
- Ethernet (en opción).

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER
FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE